



# TEMPERATURA E CONTROLLO ACCESSI

## SISTEMA DI MISURAZIONE



### TELECAMERA BIOTICA TERMICA

CF144485 - TPC-BF5421-T

- Tecnologia con sensore termico VOx "uncooled" 400 x 300
- Lente termica che non risente dei cambiamenti di temperatura, senza messa a fuoco
- Supporta alla rilevazione della temperatura corporea
- Precisione di rilevazione:  $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ , con blackbody
- Deterrenza attiva con luce bianca e sirena
- Diverse lenti opzionali (7.5/13 mm)
- 2/2 allarmi in/out
- Micro SD memory, IP67, PoE, ePoE



### BLACK BODY

CF144482 - JQ-D70Z


- Dispositivo che mantiene una temperatura costante ed è il punto di riferimento per la telecamera termica. Il suo utilizzo migliora il livello di precisione della rilevazione della temperatura



### CAVALLETTO TREMPIEDE

CF144483 - VCT-999

- Per Telecamera e Blackbody



### CONNETTORE

CF144484 - RAW021-00



### SERVER E WORKSTATION CENTER 330

B052773 - M-0013517

- Compatta con Win10Pro x64
- Processore Intel i5-8th 2.3~3.7Ghz
- RAM DDR4 16GB 2.666Mhz
- nVidia Quadro P620 con 4 uscite miniDP
- 1 HDMI
- 1 DisplayPort
- SSD M.2 256Gb
- Scheda LAN 1Gbps
- Scheda Wifi AC
- Bluetooth
- 3 USB 3.1 gen1
- 2 USB 3.1 gen2
- 1 USB-TypeC
- Altoparlante integrato
- Mouse USB e tastiera USB italiana (142 tasti) inclusi
- Garanzia 3 anni on-site dal produttore
- Intervento next-business-dayCertificazione ISV
- Filtro antipolvere + filtro frontale rimovibile
- Certificazione ENERGY STAR 7.0

### ADATTATORE CENTER330-ADP

B052772 - M-0013518

- Adattatore miniDP/HDMI Passivo
- 15cm



### VIDEOREGISTRATORE

CF142914 - M-0000404

- Videoregistratore NVR
- 16 canali IP fino a 12Mp
- 16 porte Poe alloggia 2 HDD
- Supporta Analisi Video da TLC
- Ingressi Alarm 4-2
- Ingressi Audio1
- Banda Massima 320 Mbps